



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE LAC IMPERMEABILIZANT PENTRU PAVAJ ȘI BETON, Protectie Hidrofoba si Oleofoba, 5L

Nanomax LAC IMPERMEABILIZANT PENTRU PAVAJ ȘI BETON, Protectie Hidrofoba si Oleofoba, 5L

Descriere: Produs hibrid 2in1, care este o combinație perfectă de lac transparent și impermeabilizare. Vă permite să reîmprospătați culoare existentă a pavajului sau betonului. Contrar produselor obișnuite, acest preparat deține proprietățile corespunzătoare, datorită cărora produsele capătă rezistență la apă, ulei, radiații UV și alte condiții meteorologice negative.

Volum: 5L

Aplicari: Produsul trebuie utilizat numai în exterior!

ATENȚIE! Produsul se agită foarte bine înainte de aplicare, astfel încât se întoarce cu capul în jos, și se agită aproximativ 20 secunde. După deschidere, amestecați produsul ori de câte ori este nevoie.

Recomandăm aplicarea în minim 2 straturi utilizând o pensulă sau un trafalet pentru un control mai bun asupra cantității de produs aplicat. De asemenea, recomandăm aplicarea pe pavele absorbante și pe produsele din beton. Sunt mai multe structuri de pavaj. Recomandăm să se aplice mai întâi pe o suprafață ascunsă, de test, apoi se poate relua pe toată suprafața.

Important! Produsul nu necesită diluare. Se aplică așa cum este. **Ascunde imperfecțiunile, defectele și decolorarea. Crește rezistența la creșterea a mușchilor, ciupercilor și mușgaiului.**

Grada de acoperire: 5L= aproximativ 35- 40m² – 1 strat

Mod de utilizare: LAC IMPERMEABILIZANT PENTRU PAVAJ ȘI BETON:! Înainte de aplicare placa de pavaj-beton trebuie să fie curată și uscată. În acest scop, utilizăm un produs de curățare: ROCK CLEANER PRO Detergent nano curățare plăci pavaj. Folosiți mănuși de protecție și mască. Aplicați produsul pe suprafața pregătită corespunzător prin metoda pensulei. **Se aplică într-un strat SUBȚIRE UNIFORM.** După aplicarea protecției, materialul va absorbi produsul astfel încât după 10-15 minute se va înălța (întinde) excesul cu o carpa absorbantă. **Dacă este cazul îndepărtați orice exces de pe suprafața.** Se recomandă să se aplice 2 straturi la interval de 2-4 ore. **NU LASAȚI PRODUSUL SĂ SE USUCE COMPLET ÎNAINTE DE APLICAREA CELUI DE AL 2-LEA STRAT.** Materialul nu trebuie să intre în contact cu apă aproximativ 8 ore. Timpul de uscare până la 5-36 ore în funcție de suprafața.

Pastrare: se păstrează în flacoanele originale, produsul fiind iritant pentru ochi și nu se expune la temperaturi înalte, în timpul aplicării nu se lucrează cu foc. A nu se lăsa la îndemana copiilor

Măsuri de protecție și ajutor: folosirea salopetelor sau echipamentului de lucru (unde este necesar inclusiv mănuși de lucru și mască de protecție). În caz de accident la ochi se spală din abundență cu apă, iar dacă iritația persistă se recomandă consultarea unui medic. Pentru piele se recomandă spălarea cu apă și săpun (efectul asupra pielii este toxicitate foarte redusă).

ATENȚIE: Aplicarea, utilizarea, manevrarea și păstrarea produselor achiziționate intra exclusiv în responsabilitatea cumpărătorului. Asistența noastră tehnică acordată oral sau în scris nu va absolve de testarea produselor personal spre validarea lor în scopurile și procedurile vizate de D-voastră.

NU PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA ACIZILOR!!!!