

TDS – FISA TEHNICA

NANOMAX WET PRO

Agent de hidrofobizare pe baza de solventi cu proprietati de intensificare a culorii pentru suprafete absorbante din piatra si beton

1. DESCRIEREA PRODUSULUI

- Agent de impregnare pe baza de solvent
- Imbunatateste culoarea si structura pietrei naturale
- Luciu matasos
- Protectie pe termen lung si rezistenta la abraziune
- Rezistenta maxima la apa, ulei si murdarie
- Rezistent la apa sarata si la alcali
- Deschis la difuzia vaporilor
- Adancime de penetrare de pana la 10 mm, in functie la substrat
- Protectie impotriva microorganisme (formarea de alge, muschi si mucegai)
- Protectie ridicata impotriva razelor UV
- Potrivit pentru substraturi absorbante, minerale, cum ar fi piatra si suprafete din beton de inalta calitate
- Fara substante aromatice
- Gata de utilizare

2. DOMENIUL DE APLICARE

Agent de hidrofobizare si de intensificare a culorii pentru piatra si suprafete din beton de inalta calitate, cum ar fi: sisteme de pavaj, gresie pentru terase, marmura (absorbanta) , granit, terrazzo, clincher, zidarie... – **ce ofera protectie impotriva intemperiilor.**

3. DATE TEHNICE

Aspect: lichid incolor
Densitate: aproximativ 0,78 g/cm³
Miros: asemanator benzinei
Punct de aprindere: aprox. 39°C
Perioada de valabilitate: 24 luni la 20 °C Dimensiunea recipientului: 1.000l, 20l, 10l, 5l

4. APLICARE

Cititi fisa cu date de securitate (MSDS) înainte de utilizare. Testati pe o suprafata mica inainte de aplicarea pe intreaga suprafata. Va rugam sa verificati compatibilitatea produsului NANOMAX WET PRO si rezistenta substratului ce urmeaza sa fie tratat. Utilizati numai in zone bine ventilate. Contine solventi inflamabili.

Suprafata tratata trebuie să fie absolut uscata si fara impuritati, reziduuri de agenti de curatare și substante tensioase. **NANOMAX WET PRO** trebuie aplicat la un substrat si la o temperatura ambientala de +5°C - +25°C. Evitati lumina directa a soarelui. **NANOMAX WET PRO** se aplica nediluat cu pensula, trafalet, carpa din microfibra sau prin pulverizare (nu inspiritii aerosoli - luati masuri de precautie). Aplicati un strat subtire si uniform. Daca este necesar, aplicati un al doilea strat. Excesul de solutie trebuie indepartat imediat. Apoi, lasati suprafata sa se usuce. Pentru suprafete cu o mai mica putere de absorbtie (marmura, granit) stergeti suprafata cu o panza din microfibra imbibata in solutie. Impregnarea este complet ajunsa la maturitate dupa (24h-48h la temperatura suportului de 20°C). Timpul de intarire in substrat poate varia. Protejati suprafata impregnata impotriva apei, a murdariei si a inghetului in perioada de intarire. Urmati instructiunile producatorului.

5. DOZARE

NANOMAX WET PRO va este oferit gata la utilizare. Nu necesita diluare

Rata de acoperire per litru este 10 m²-20 m² in functie de gradul de absorbtie al fiecarei suprafete.

6. INSTRUCIUNI PENTRU STABILIREA COMPATIBILITATII PRODUSULUI

Va rugam ca inainte de aplicare, sa verificati daca produsul este compatibil in conditii realiste si sa ajustati cantitatea optima de dozare in timpul unui test adecvat facut in prealabil. Contactati serviciul nostru tehnic pentru un sfaturi in ceea ce tine de aplicare/produs.

7. DEPOZITARE

NANOMAX WET PRO trebuie depozitat într-un loc uscat și racoros (max. 20°C), bine ventilat. A se pastra numai în recipientul original bine inchis. A se pastra departe de lumina directa a soarelui.

NANOMAX WET PRO poate fi pastrat cel putin 24 de luni de la data fabricatiei daca este depozitat corespunzator. A nu se lasa la indemana copiilor.

TDS – FISA TEHNICA **NANOMAX WET PRO**

8. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA

Respectați întodeauna instrucțiunile din fișa cu date de securitate (MSDS) care vin însoțite cu produsul. Contactați serviciul nostru tehnic pentru cea mai recentă documentație a produsului (TDS, MSDS).

9. SERVICIU TEHNIC

Departamentul nostru este disponibil pentru a răspunde întrebărilor tehnice privind performanța, utilizarea și specificațiile chimice ale produsului. Aceste informații tehnice nu înlocuiesc fișa cu date de securitate. (MSDS)

10.

Număr unic de urgență în caz de otrăvire:
112

Informațiile se bazează pe cunoștințele noastre actuale, ele nu arată în special nicio asigurare a caracteristicilor produsului și nu justifică nicio lege contractuală. Clienții trebuie să determine în mod independent dacă produsele noastre sunt potrivite pentru suprafețele pe care doresc să aplice. Performanța produsului descris aici necesită verificare prin teste, efectuare numai de experți calificați, pe responsabilitatea exclusivă a clientului. Ne rezervăm dreptul de a face orice modificare în funcție de procesul tehnologic sau evoluții ulterioare.