

NANOMAX Pav e Plus

Vopsea cu ac o p e r i r e t r a n s l u c i d a p e n t r u p r o t e c ț i a și reimp rospatarea pavajelor sau a suprafețelor din beton.

Descriere produs

NANOMAX Pav e Plus este o vopsea cu o ac o p e r i r e p e n e t r a n t a, pigmentata, opaca, translucida pentru reimp rospatarea, hidrozolarea și p r o t e c ț i a pavajelor și a altor suprafețe de ciment. Este un produs gata de utilizare cu aderență excelentă la suprafețele poroase și protejează de condițiile meteorologice nefavorabile. Poate fi folosit fie pentru revitalizarea culorii existente, fie pentru revopsirea suprafeței și este disponibil în cinci culori de bază (antracit, gri, galben, roșu-caramiziu, maro).

Recomandare

Ideal pentru reimp rospatarea și hidrozolarea pavajelor și a altor suprafețe cu ciment, precum mortare de ciment, beton, tencuieli, pardoseli din beton amprentat, etc. Este ideal pentru suprafețe poroase și neporoase, verticale sau orizontale, la interior și la exterior.

Bneficii

- ☆ Reimp rospateaza suprafețele cu un rezultat viu
- ☆ Durabil împotriva condițiilor meteorologice și a radiațiilor UV.
- ☆ Hidro-repelență ridicată
- ☆ Opacitate ridicată

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T (+30) 22920 69312 | F (+30) 22920 69303 | E info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

NANOMAX Pave Plus

Vopsea cu acoperire translucidă pentru protecția și reîmprospătarea pavajelor sau a suprafețelor din beton.

Specificatii tehnice

Type ▶	Siliciu acrilic modificat pe baza de solvent
Appearance/Color ▶	transparent/antracit, gri, rosu-caramiziu, galben, maro
Viscosity ▶	42 ± 5 KU
Density ▶	0.93 ± 0.02g/cm ³
Application Temperature ▶	From 5°C to 35°C
Recoating Time ▶	1-2 h at 20°C
Solids content (%v/v) ▶	24 ± 2
Accelerated Weathering Tester, under UV & water ▶	1000hrs, no significant change occurred
Thinner/Cleaner ▶	Not required/NanoPhos™ Thinner B

¹ EU limit value (Directive 2004/42 / EC) of the product ready for use (Category A / h "Binding primers", Type SB): 750 g / L (2010). The maximum VOC content of this product is <699 g / L.

Mod de aplicare

Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără praf, uleiuri, grăsimi și reziduuri. Defectele, cum ar fi fisurile mari, trebuie reparate înainte de aplicarea materialului. Aparatele de curățare din seria DeSalin™ sunt recomandate pentru curățarea suprafețelor. Cementul sau tencuiala proaspăt turnată trebuie să ajungă la o maturitate, timp de cel puțin 7 zile (se recomandă 28 de zile) înainte de aplicarea SurfaPaint™ Pave Plus.

Instructiuni de aplicare

Agitați bine înainte de aplicare, SurfaPaint™ Pave Plus se aplică fără diluare cu rola sau pensula. În funcție de intensitatea de culoare dorită a suprafeței, aplicați unul sau mai multe straturi în conformitate cu specificațiile propuse. Excesul de material trebuie îndepărtat de pe suprafață în zece minute. Frecați și îndepărtați reziduurile folosind o cârpă înmuiată în produs și apoi ștergeți cu o cârpă curată. În timpul aplicării, expunerea directă la lumina soarelui trebuie evitată, deoarece poate provoca o întărire foarte rapidă. De asemenea, dacă ploaia este iminentă, evitați aplicarea. **SE APLICA PE SUPRAFAȚA USCATA CU UN GRAD DE UMIDITATE SUB**

5 %. Curățați unelte imediat după utilizare cu NanoPhos Thinner B. Se recomandă un mic test înainte de utilizare pe întreaga suprafață de aplicare.

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece

T (+30) 22920 69312 | F (+30) 22920 69303 | E info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

NANOMAX Pave Plus

Vopsea cu acoperire translucidă pentru protecția și reîmprospătarea pavajelor sau a suprafețelor din beton.

Tip s

Dacă SurfaPaint™ Pave Plus este aplicat pe substraturi cu porozitate foarte scăzută, este posibil să apară un strat care va afecta proprietățile suprafeței. Pot fi aplicate straturi suplimentare pentru a crește intensitatea culorii. Aveți grijă să evitați acumularea de peliculă în exces pe suprafața acoperită pentru a asigura cea mai bună durabilitate și rezistență la deteriorări mecanice. Pentru a păstra culoarea suprafeței vibrante, spălați cu apă la intervale regulate. Vor apărea ușoare variații de culoare în funcție de culoarea originală a substratului.

PENTRU SUPRAFETELE SLAB ABSORBANTE SE RECOMANDA APLICAREA UNUI PRIMER CA STRAT DE BAZA INAINTEA APLICARII CELOR DOUA STRATURI DE VOPSEA. PRIMER-UL INDICAT SE NUMESTE: Grunt Epoxidic pe bază de apă, în două componente, Epoxy Primer WB Nanophos.

Rata de acoperire

10-15 m²/L, în funcție de gradul de absorbție al materialului.

Depozitare

A se păstra în ambalajul original închis, într-o zonă bine ventilată, la o temperatură de 5°C to 35°C, ferit de lumina soarelui și îngheț, timp de 24 de luni. Condițiile nefavorabile de depozitare pot afecta calitatea produsului.

Siguranța și sănătatea

Citiți eticheta produsului înainte de utilizare. Fișa cu date de securitate este disponibilă pe site-ul web al NanoPhos www.NanoPhos.com sau la cerere, contactând Nanophos prin email: info@NanoPhos.com or by telephone: (+30) 2292069312.

Ambalaj disponibil

Disponibil în nuanța antracit, gri, roșu-caramiziu, galben, maro.

- 1L cutie de metal
- 5L cutie de metal

Disclaimer: The Technical Data Sheet recommendations for the use of NanoPhos' products are based on our scientific knowledge, laboratory studies and long-term experience. The information provided must be considered indicative and subject to constant review based on specific conditions and each practical application. The suitability of the product should be examined in each case for specific use and the end user bears full & exclusive responsibility for any side effects that may arise from the incorrect use of the product.

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T (+30) 22920 69312 | F (+30) 22920 69303 | E info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

NANOMAX Pa ve Plus

Vopsea cu acoperire translucidă pentru protecția și reîmprospătarea pavajelor sau a suprafețelor din beton.

The present edition of this technical datasheet automatically cancels any previous one concerning the same product. For more information please contact NanoPhos: info@NanoPhos.com

SurfaPaint™ logo is a registered trademark of NanoPhos SA

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T (+30) 22920 69312 | F (+30) 22920 69303 | E info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com