

Fisa Tehnica Nanomax Heavy Duty Degreaser

Îndepărtarea fără efort a petelor de ulei încăpățănate de pe pavaj, beton, beton spălat, cărămidă, șapă și piatră naturală

Soluția rapidă și curată cu aplicare simplă

Detergentul de pete de ulei curăță pavajul, betonul, betonul spălat, ceramica, șapa și pietrele naturale. Suprafața trebuie să fie uscată. Pentru murdărie grosieră și proaspătă, îndepărtați băltoaca de ulei cu șervețele de hârtie sau cu absorbant de ulei Nanomax Heavy Duty Degreaser.

Instrucțiuni de utilizare

Agitați bine detergentul de pete de ulei Nanomax Heavy Duty Degreaser și aplicați pe zonele murdare. Se formează un strat gros care aderă chiar și pe suprafețele înclinate. Lăsați să acționeze până când detergentul de pete de ulei Nanomax Heavy Duty Degreaser formează o crustă albă și solidă. Apoi, periați sau aspirați. Pentru pete deosebit de încăpățănate, repetați procedura. Deșeurile care conțin ulei trebuie eliminate conform reglementărilor în vigoare.

ATENȚIE

Nu este potrivit pentru bitum, asfalt sau suprafețe vopsite. Consum: cca 750 – 2250 ml/m²

Descrierea pericolelor speciale

- H225 Lichid și vapori ușor inflamabili.
- H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.
- H315 Provoacă iritații ale pielii.
- H319 Provoacă iritații oculare severe.
- H336 Poate provoca somnolență și amețeală.
- H411 Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung.

Măsuri de precauție

- P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Nu fumați.
- P261 Evitați inhalarea vaporilor/aerosolilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție pentru ochi / protecție pentru față.
- P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.
- P331 NU provocați vomă.

- P337+P313 În caz de iritație oculară persistentă: Consultați medicul.
- P403+P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.

Conține

Naphtha (petrol), tratat cu hidrogen, ușor, acetat de etil, $\geq 30\%$ hidrocarburi alifatice, hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, $< 5\%$ n-hexan, hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloalcani, hidrocarburi, C6-C7, izoalcani, cicloalcani, $< 5\%$ n-hexan, hidrocarburi, C6, izoalcani, $< 5\%$ n-hexan, acetat de etil.

Număr de urgență pentru consultanță

NANOMAX ROMANIA

Magazin: Str Bulevardul Petrolului nr. 10, Ploiesti, Prahova

Sediu social: Str. Vorniceii, nr 4, Ploiesti, Prahova Romania

Tel: 0372 940 882

Fax: 0372 717 671

Mobil: 0726 632 423

Email: office@nano-auto.ro

Cod UFI

836P-SXKQ-1106-14KA

Informații suplimentare

Agitați bine înainte de utilizare. Din acest motiv, recipientul nu este umplut până la marginea superioară. Păstrați la rece!