

**TIP
LINIE****EMAIL**
SPRAY MULTISUPRAFEȚE**DESCRIERE**

Vopsea spray specială anti-pete pe bază de acril. Potrivită pentru sigilarea majorității petelor, cum ar fi nicotina, uleiul, petele de umiditate, sosul de roșii, vinul, ceaiul, cafeaua...

UTILIZARE

Interior/Exterior
Placă de gips
Ciment
Tencuială
Efect de scurgere
Tencuială de
construcție

PROPRIETĂȚI

Anti-pete
Finisaj neted
Acțiune rapidă
Capacitate bună de acoperire

CARACTERISTICI TEHNICE

Culori de referință	MONTOSPRAY ANTI-PETE ALB
Randament aproximativ per strat	În funcție de modul de utilizare al produsului
Uscare la atingere	15min
Uscare la reaplicare	1h

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețe noi
Suprafața trebuie să fie curată și lipsită de praf, uleiuri și materiale neaderente. Folosiți solvenți adecvați pentru curățare. Dacă suprafața este foarte absorbantă, vor fi necesare mai multe straturi de produs. Nu aplicați pe pete proaspete.

Restaurare și întreținere
Cum să îndepărtați petele:
Aceasta va depinde de nivelul de absorbție al suprafeței. Nu aplicați pe pete proaspete.

Pete de nicotină, ceai, cafea și markere pe bază de apă: Aplicați minimum 2 straturi încrucișate, lăsând un timp de uscare de 10 minute între fiecare strat. Lăsați să se usuce timp de 24 de ore și repetați dacă este necesar.

Pete de ulei, sos de roșii, vin, oțet, creioane și markere pe bază de solvenți: Aplicați minimum 2 straturi încrucișate, lăsând un timp de uscare de 10 minute între fiecare strat. Lăsați să se usuce timp de 24 de ore și repetați dacă este necesar.

Pete de ruj: Spălați zona pătată cu o cârpă umedă. Lăsați să se usuce, apoi aplicați minimum 2 straturi încrucișate, lăsând un timp de uscare de 10 minute între fiecare strat. Lăsați să se usuce timp de 24 de ore și repetați dacă este necesar.

Pete de funingine: Spălați zona pătată cu o cârpă umedă. Lăsați să se usuce, apoi aplicați minimum 2 straturi încrucișate, lăsând un timp de uscare de 10 minute între fiecare strat. Lăsați să se usuce timp de 24 de ore și repetați dacă este necesar.

MOD DE UTILIZARE**Note de aplicare**

Utilizați spray-ul la o temperatură de 20-25°C. La temperaturi scăzute, încălziți produsul într-o baie de apă, fără contact direct cu flacăra.

Agitați spray-ul timp de 1 până la 2 minute pentru a asigura o omogenizare corespunzătoare.

Pentru o aplicare optimă, se recomandă să agitați produsul și în timpul utilizării.

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

3 - 17/09/2024

Mod de aplicare

Pulverizați de la o distanță de 25-30 cm față de suprafață.

Aplicați prin straturi încrucișate, mai întâi vertical, apoi orizontal.

Randament aproximativ: un recipient de 400 ml acoperă 1 - 2 m² (cu două straturi încrucișate).

Solvent pentru diluare și curățare

Solvent 1406-05

Aproximate dilution

Way of use

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul suprafeței

	Grund	Intermediar	Finisaj
Suprafețe pătate			
MAX	Montospray Antipete	Montospray Antipete	Finisaje Montó
STD		Montospray Antipete	Finisaje Montó

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, spălați abundent cu apă curată. Țineți departe de copii. Nu aruncați în canalizare. Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de intemperii, la o temperatură între 5 și 35°C. Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță a produsului.

NOTĂ

Timpul maxim recomandat de depozitare: 48 de luni de la fabricare, în ambalajul original, perfect închis, păstrat în interior la temperaturi cuprinse între 5° și 35°C.

Informațiile prezentate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, pe testele de laborator și pe utilizarea practică în condiții specifice. Deoarece este imposibil să stabilim o descriere adecvată pentru fiecare tip și stare a suprafețelor ce urmează a fi vopsite, nu putem garanta reproducerea absolută în fiecare utilizare specifică.

AMBALAJ

0.4 L