

OXIFIN, DETERGENT ANTI RUGINA



TIP LINIE

PREPARAȚII, FONDURI ȘI IMPRIMANTE

IMPRIMANTE PENTRU FIER-METALE

DESCRIERE

Neutralizator de rugină, care printr-o reacție chimică transformă rugină într-un film pasiv și perfect aderent.

UTILIZARE

Exterior/Interior

Fier sau oțel oxidat

Înlocuiește tratamentele mecanice, înainte de aplicarea grundului
antioxidant.

PROPRIETĂȚI

Aplicabilitate optimă

Putere de penetrare

Uscare rapidă

Nu este necesară șlefuirea pentru repictare

Întreținere cost-eficientă

Pentru fixarea ruginii fragile pe suport

Efect temporar anti-rugină

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare de referință	OXIFIN
Finisaj	Finisaj Metalic
Greutate specifică	0,98± 0,05 kg/l
Solide în volum	13± 1
Solide în greutate	13± 1
Performanță aproximativă pe strat:	20 m ² /L

Uscare la atingere	(20° C HR: 60%): 3h
Uscare la reaplicare	(20° C HR: 60%): 3-48h
Culori	Negru cu nuanță albastră

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețe noi:

- Suprafețe metalice noi:

Aplicați pe suprafețe curate, uscate, fără grăsime și praf.

Îndepărtați rugină cu o perie.

Restaurare și întreținere

Fier emailat și derivatele sale:

Pentru cele mai bune rezultate de aderență și anti-coroziune, recomandăm îndepărtarea urmelor de vopsea
veche.

Urmați instrucțiunile pentru suprafețele noi pentru îndepărtarea altor produse, degresare, curățare și tratarea
ruginii.

MOD DE UTILIZARE

Note de aplicare

Amestecați produsul până când devine perfect omogenizat.

Aplicați pe substraturi curate și uscate, îndepărtând murdăria cu agenți degresanți sau detergenți și apă curată.

Aplicați conform instrucțiunilor din tabelul de aplicare atașat.

Nu aplicați produsul la temperaturi ridicate sau pe suprafețe expuse la soare puternic.

Asigurați-vă că zona este bine ventilată în timpul uscării produsului.

OXIFIN, DETERGENT ANTI RUGINA

Nu aplicați cu umiditate relativă mai mare de 80%.

Solvent pentru diluare și curățare

Apă

Mod de utilizare

Pensulă de vopsit

Rolă de vopsit

Diluție aproximativă

La utilizare

SISTEM**Proceduri în funcție de tipul suprafeței**

	Grund	Intermediar	Finisaj
Fier, Oțel:			
MAX			
STD	OXIFIN	IMPRIPOX M10, IMPRIPOL, ANTIOXIDANTE BLANCA	MONTOSINTETIC, LUXATIN, MARISMA, FERRUM, MONTOACRILIC, MONTONATURE, ACRIPOL

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în canalizare. Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de intemperii, la o temperatură cuprinsă între 5 și 35°C. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță a produsului.

NOTĂ

Timpul maxim recomandat de depozitare: 24 de luni de la fabricare, în ambalajul original perfect închis, păstrat în interior și la temperaturi între 5° și 35°C. Informațiile prezentate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, teste de laborator și ținând cont de utilizarea practică în circumstanțe specifice. Deoarece este imposibil să se stabilească o descriere adecvată pentru fiecare natură și stare a suporturilor care urmează a fi vopsite, nu putem garanta reproducibilitatea absolută în fiecare utilizare specifică.

AMBALAJ

0.125 L, 0.25 L, 1 L, 4 L