

VOPSEA CU EFECT DE TABLĂ ȘCOLARĂ PENTRU SCRIS



TIP
LINIE

DECORATIVĂ

EFECT

DESCRIERE

Vopsea satinată pe bază de apă, care permite transformarea oricărui perete într-o tablă pe care se poate scrie cu cretă și șterge cu ușurință. Oferă duritate ridicată, rezistență maximă și lavabilitate excelentă. Ideală pentru crearea și întreținerea tablelor în școli, camere pentru copii, birouri, restaurante etc.

UTILIZARE

Interior

Tencuială

Lemn masiv și furnir

PROPRIETĂȚI

Rezistență ridicată

Non-toxic

Bună rezistență

Satinat

Aplicare ușoară

Lavabil cu apă curată

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare de referință	MONTO EFECT TABLĂ NEAGRĂ
Finisaj	Satin
Greutate specifică	1,13± 0,05 kg/l
Vâscozitate	35 +/- 5 PO
Solide în volum	37± 1
Solide în greutate	46± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):88,95 g/l
Randament aproximativ per strat	12-14 m ² /L

Uscare la atingere	(20°C HR:60%):1h
Uscare pentru reaplicare	(20°C HR:60°C):5-6h
Culori	Negru
Lavabilitate	CLASE 1

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețe noi

Tencuială, ciment și derivate:

1. Așteptați până la întărirea completă.
2. Îndepărtați eventualele eflorescențe de pe suprafață și neutralizați suprafețele alcaline. Utilizați un material de umplere adecvat pentru a elimina defectele bazei.
3. Tratați suprafețele afectate de mușcări cu un produs de curățare adecvat.

Lemn nou

1. Aplicați pe lemn cu un conținut de umiditate mai mic de 20%. Lemnul trebuie să fie sănătos, uscat și bine curățat de praf și grăsimi.
2. Dacă lemnul prezintă semne de îmbătrânire, șlefuiți-l mai întâi, grunduiți-l și îndepărtați orice urmă de praf cu o perie sau prin alte mijloace mecanice.
3. Înainte de vopsire, aplicați un grund adecvat.

VOPSEA CU EFECT DE TABLĂ ȘCOLARĂ PENTRU SCRIS



Restaurare și întreținere

Tencuială, ciment și derivate:

Îndepărtați produsele exfoliate sau deteriorate și creați o suprafață aderentă pe suprafețele netede prin șlefuire sau alte mijloace mecanice. Verificați aderența și tratați suprafața ca pe una nouă.

Lemn lăcuit sau vopsit:

Dacă lemnul a fost lăcuit sau vopsit, îndepărtați produsele străine, îndepărtați lacul sau vopseaua desprinsă sau exfoliată, șlefuiți ușor, curățați praful rezultat din șlefuire și continuați tratamentul ca pentru lemnul nou.

MOD DE UTILIZARE

Note de aplicare

Amestecați produsul până la omogenizare completă.

Aplicați pe substraturi curate și uscate, îndepărtând murdăria cu agenți degresanți sau detergent și apă curată.

Înainte de vopsirea lemnului nou, grunduiți cu un produs protector pentru a preveni apariția ciupercilor și bacteriilor, dacă este necesar.

Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5°C sau pe suprafețe expuse la soare puternic.

Nu aplicați dacă umiditatea relativă depășește 80%.

Se recomandă aplicarea a două sau trei straturi de produs.

Pentru îndepărtarea cretei, folosiți o cârpă umedă.

Lăsați să se usuce timp de 48 de ore înainte de utilizarea cretei.

Nu folosiți markere cu cretă lichidă.

Utilizați întotdeauna cretă moale, de tip anti-praf, deoarece creta dură poate păta și/sau zgâria suprafața aplicată.

Solvent pentru diluare și curățare

Apă

Mod de utilizare

Diluare aproximativă:

Pensulă

Utilizare directă

Trafalet

Sistem

Proceduri în funcție de tipul suprafeței

	Grund	Intermediar	Finisaj
Vopsele vechi în stare deteriorată			
MAX	Îndepărtare + Emulsie Fixatoare	Montó Efect Tablă	Montó Efect Tablă
STD	Îndepărtare + Montó Efect Tablă		Montó Efect Tablă
Proiect			
MAX	Emulsie Fixatoare	Montó Efect Tablă	Montó Efect Tablă
STD	Montó Efect Tablă		Montó Efect Tablă
Lemn			
MAX	Grund Sigilant Acqua Alb	Montó Efect Tablă	Montó Efect Tablă
STD	Montó Efect Tablă	Montó Efect Tablă	Montó Efect Tablă
Țesătură din asfalt			
MAX	Montó Efect Tablă		Montó Efect Tablă
STD	Montó Efect Tablă		Montó Efect Tablă

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în canalizare. Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de intemperii, la o temperatură cuprinsă între 5 și 35°C. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță a produsului.

VOPSEA CU EFECT DE TABLĂ ȘCOLARĂ PENTRU SCRIS



NOTĂ

Timp maxim recomandat de depozitare: 24 de luni de la fabricare, în ambalajul original, perfect închis, depozitat în interior, la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C.

Informațiile prezentate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, pe teste de laborator și pe utilizarea practică în condiții specifice. Deoarece este imposibil să stabilim o descriere adecvată pentru fiecare tip și stare a suporturilor care urmează să fie vopsite, nu putem garanta reproducerea absolută în fiecare utilizare specifică.

Ambalaj

0.5 L