

Fecha de Alta

17-01-2011

Versión

6 - 21/06/2023

**TIP**

Produse pentru utilizări specifice

LINIE

DECAPANT

DESCRIERE

Decapant semi-gel cu acțiune rapidă.

Pentru îndepărtarea tuturor tipurilor de vopsea de pe orice suprafață.

Biodegradabil, netoxic, fără clorură de metilenă.

MOD DE UTILIZARE

Exterior/Interior

Metal

Lemn

Pavaj

Beton

Vopsea Epoxidica

PROPRIETATI

Aplicare optimă

Timp de lucru deschis

Îndepărtează ușor vopselele prin contact și răzuire ușoară, fără a genera praf

Elimină vopsele și lacuri

Nu deteriorează lemnul

Nu modifică culoarea acestuia

Fără acizi

Fără alcalini

Fără clorură de metilenă

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Translucid, alb lăptos
Finisaj	Transparent
Greutate specifica	0,96± 0,05 kg/l
Vascozitate	44 +/- 5 PO
Solide in volum	3± 1
Solide in greutate	3± 1
Rataa coperire	3-6 m ² /L

Uscare la atingere	Working Time: 10-20 min.
Uscare la reaplicare	(20°C HR: 60%): 6 h
Culori	Translucid, alb lăptos

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețe noi:

Nu este aplicabil

Restaurare și întreținere

Consultați secțiunea următoare:

Aplicare.

MOD DE UTILIZARE**Note de aplicare**

1. Omogenizați produsul lent, folosind o spatulă.

2. Aplicați cu pensula sau spatula, în funcție de grosimea stratului de îndepărtat, și lăsați să acționeze între 10 și 20 de minute.

Fecha de Alta

17-01-2011

Versión

6 - 21/06/2023

3. Îndepărtați vopseala înmuiată cu o racletă sau o perie.

4. Recomandăm cu tărie testarea produsului pe o zonă mică înainte de utilizare, pentru a verifica compatibilitatea. În caz de nelămuriri, consultați Departamentul Tehnic.

5. Înainte de reacoperire, se recomandă curățarea temeinică cu apă curată și uscarea completă a suprafeței.

Diluant pentru subțiere și curățare

Apă

Mod de utilizare	Dilutie aproximativa
Pensulă pentru vopsit	Uso
Trafalet	Uso
Paletă / spatulă	Uso

SISTEM

Procedures depending of surface type

	Primer	Intermedium	Finish
Montoxyl range			
MAX	No suele ser necesario		Sistema Gama madera familia 5
STD	No suele ser necesario		Sistema Gama madera familia 5
Polyurethane lacquers and varnishes			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera familia 5
STD	Quitamont gel		Sistema Gama Madera familia 5
Nitrocellulose lacquers and varnishes			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera familia 5
STD	Quitamont gel		Sistema Gama Madera familia 5
Enamels and synthetic varnishes			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera Familia 5
STD	Quitamont gel		Quitamont gel
Paints and water lasures			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera Familia 5
STD	Quitamont gel		Quitamont gel

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. A nu se aruncați la îndemână copiilor. Nu păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de intemperii, la o temperatură cuprinsă între 5 și 35°C. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de securitate a produsului.

NOTA

Termen maxim recomandat de depozitare: 24 de luni de la data fabricației, în ambalajul original, perfect închis, depozitat în interior, la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C.

Informațiile prezentate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, pe teste de laborator și pe utilizarea practică în condiții specifice.

Deoarece este imposibil să oferim o descriere adecvată pentru fiecare tip și stare a suporturilor care urmează să fie vopsite, nu putem garanta o reproductibilitate absolută în fiecare caz specific.

503512

GEL DECAPANT



Fecha de Alta

17-01-2011

Versión

6 - 21/06/2023

AMBALAJ

0.375 L, 0.75 L, 4 L